Pakiet 1 zał. 1

Lp.	Asortyment	Ilość ogólna	Stawka VAT	Cena jednostkowa		Wartość zapotrzebowania		Informacja dla zamawiającego
				netto	brutto	netto	brutto	
1.	Tygle do oznaczania włókna P2 V 30 ml, spiek P 2 (40-100 mikronów)takie jak firmy Tecator lub równoważne	50 sztuk						BC
2.	Naczyńka aluminiowe do oznaczania tłuszczu w aparacie FOSS SOXTEC 2050 firmy TECATOR nr kat. 1000 7510Al lub równoważne	12 szt.						BC
3.	Screw caps vials ,clear wide opening takie jak firmy AGILENT nr kat. 5182-0714 lub równoważne	2000 szt.						BC
4.	Zakrętki do wialek z wkładką PTFE i septą z czerwonej silikonowej gumy, takie jak firmy AGILENT nr kat. 5182-0717 lub równoważne	4000szt.						BC
5.	Statyw laboratoryjny metalowy z wyposażeniem (uchwyty, obręcze)	4 szt.						BC
6.	Gilzy celulozowe 33x80 mm	4 op.						BC

	kompatybilne z zestawem do ekstrakcji tłuszczy Soxtec 2010 firmy Tecator lub równoważne a 25 szt.							
7.	Butelka SIMAX na odczynniki z nakrętką niebieską poj 100ml	10 szt.						BC
8.	Probówki szklane poj 300ml do jednostki destylacyjnej Buchii B324)	12 szt.						BC
9.	Szczypce do tygli laboratoryjnych ze stali nierdzewnej długość 25cm	2 szt.						BC
10.	Parownice kwarcowe płaskodenne z wylewem pojemność 40 ml, wysokość 30mm,średnica górna około 60mm z wygrawerowanym oznakowaniem	20 szt.						BC
11.	Końcówki do pipet typu Brandt pojemność 1250µl białe z wydłużoną końcówką	2000 szt.						BC
12.	Statyw uniwersalny na probówki o Ø 16 mm kolor niebieski ilość otworów 60 (5 x 12)	4 szt.						DW
13.	Anaerobic Jar 3,5 l wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zawory do podłączenia własnego źródła	1 szt.						DW

	gazu, manometr niskotemperaturowy katalizator, statyw na płytki HP 0011A + nasadki Schredera(kod HP020)A							
14.	Termometr cyfrowy MAX-MIN 1 sztuka (nazwa producenta – Abatronic , Termoprodukt lub równoważny) Dwa wyświetlacze – jeden do temperatury wewnątrz pomieszczenia z czujnikiem wbudowanym w termometrze, drugi do temperatury na zewnątrz pomieszczenia mierzonej przez czujnik zainstalowany na 3-metrowym przewodzie. Zakres pomiarowy: Wewnątrz: od -10^0 do $+40^0$C Zewnątrz: od -30^0C do $+60^0$C Wskazania co $0,1^0$C 2.Wymagania jakościowe: Dokładność pomiaru $\pm 0,5^0$C Wzorcowanie w punktach: -20^0C, $+5^0$C, $+20^0$C, $+25^0$C, $+30^0$C, $+37^0$C, $+41^0$C, w akredytowanym laboratorium -Termin i warunki dostawy: do dwóch tygodni od złożenia zamówienia -Koszty eksploatacji i/lub odczynnikowe: baterie -Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny -Odpowiedzialność dostawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady: do 12 miesięcy -Instrukcja w języku polskim: Funkcja RESET	1 szt.						DW

Wartość ogółem:			
Netto	Vat		Brutto
	7%	22%	
słownie			słownie

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

1. Oznakowanie przyrządów pomiarowych (cylindry, kolby, pipety) powinno być trwałe, odporne na wysoką temperaturę i agresywne środki myjące i zawierać co najmniej:
- posiadać certyfikat klasy A
- pojemność nominalną,
- nr serii
- nr indywidualny (jeśli dotyczy)
- niepewność
- znak potwierdzenia zgodności

2. Oznakowanie na szkle i akcesoriach szklanych ogólnego stosowania powinno być trwałe, odporne na sterylizację mokrą (autoklaw) i suchą oraz odporne na agresywne środki myjące.
3. Szkło laboratoryjne pomiarowe i ogólnego stosowania powinno nadawać się do mycia w zmywarkach laboratoryjnych.

Wymagania niezbędne dla każdej dostawy:

1. Potwierdzenie zamówienia (faxem)
2.Certyfikat serii dołączony do każdego oryginalnego opakowania (dotyczy szkła pomiarowego), zawierający co najmniej:
· nr serii,
· poświadczenie zgodności,

· niepewność
· warunki wzorcowania
· sposób wzorcowania („EX” – na wylew, „IN” – na wlew)

Certyfikat indywidualny, do każdej zamówionej sztuki (jeśli dotyczy - szkło pomiarowe)
· nr serii
· nr indywidualny,
· poświadczenie zgodności,
· niepewność
· warunki wzorcowania
· sposób wzorcowania („EX” – na wylew, „IN” – na wlew)

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

Pakiet 2

zał. 1

Części wymienne zgodne z katalogiem firmy MILIPORE lub równoważne

LP.	Asortyment	Ilość ogólna	Stawka VAT	Cena jednostkowa		Wartość zapotrzebowania		Informacja dla zamawiającego
				netto	brutto	netto	brutto	
1.	Wkład MilliQ do systemu oczyszczania wody Millipore	1 szt.						BC
2.	Wkład ROPAK do systemu oczyszczania wody Millipore	1 szt.						BC

Wartość ogółem:			
Netto	Vat		Brutto
	7%	22%	
słownie			słownie

Ważność 1 rok od daty otrzymania

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).